



अङ्क विभाजनमा दिइएका बुँदाका आधारमा अङ्क दिनुहोस्। फरक शब्दमा लेखिएको भए पनि उही कुरा भनेको उत्तर सही मानिन्छ।

१ मुख्य शब्द

1. यान्त्रिक फाइदा
2. गति अनुपात
3. अचल घिर्नी
4. छड्के सतह
5. पिच
6. निरन्तरगामी उत्तोलक
7. पूर्ण यन्त्र
8. घर्षण

ज्ञान • ४

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

२ चित्रको नामाङ्कन

1. एक चक्के अचल घिर्नी
2. दिशा बदल्छ
3. एक चक्के चल घिर्नी
4. इफोर्ट आधा गर्छ
5. अचल + चल
6. आधा गर्छ र तलतिर फर्काउँछ

ज्ञान • ३

प्रत्येकको ०.५ अङ्क।

३ बहुवैकल्पिक प्रश्न

i. घ. बलको दिशा परिवर्तन गर्न

बोध • १

एक चक्के अचल घिर्नीको $VR = 1$ र $MA = 1$ वा त्योभन्दा अलि कम हुन्छ। यसको प्रयोगले लोडलाई माथि उचाल्न डोरी (आफ्नै तौलको सहायताले) तल तान्न सकिन्छ।

ii. ग. तीन

ज्ञान • १

संयुक्त घिर्नीमा लोड थाम्ने डोरीका खण्डको सङ्ख्या घिर्नीको सङ्ख्या बराबर हुने भएकाले $VR = 3$ हुन्छ।

iii. ग. तीन

प्रयोग • १

$$VR = l \div h = 6 \text{ m} \div 2 \text{ m} = 3$$

iv. क. १००%

ज्ञान • १

पूर्ण (आदर्श) यन्त्रमा घर्षण नहुने भएकाले उत्पादित कार्य = लागत कार्य र $\eta = 100\%$ हुन्छ। कुनै पनि वास्तविक यन्त्रको कार्यक्षमता त्यहाँसम्म पुग्दैन र कुनै पनि यन्त्रको कार्यक्षमता त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन।

v. क. पाङ्ग्रा र बिँड तथा उत्तोलक

बोध • १

पाङ्ग्रा आफ्नो बिँडमा घुम्छ (पाङ्ग्रा र बिँड)। ठेलागाडा आफैं पनि एउटा उत्तोलक हो: यसमा पाङ्ग्राको बिँडमा फलक्रम, बिचमा लोड र ह्यान्डलमा इफोर्ट हुन्छ।

४ अति छोटो उत्तर

क. अङ्क विभाजन

ज्ञान • १

✓ $VR = R/r$ (R पाङ्ग्राको र r बिँडको अर्धव्यास) लेखेमा।

ख. अङ्क विभाजन

बोध • १

✓ दुवै एउटै किसिमका दुई राशिको अनुपात (बल ÷ बल, दुरी ÷ दुरी) भएकाले एकाइ काटिन्छन् भनी लेखेमा।



- ग. अङ्क विभाजन
✓ उत्तोलक र फेसो लेखेमा।

बोध • 1

5 छोटो उत्तर

- क. अङ्क विभाजन

बोध • 2

- ✓ कुनै एउटा फरक, जस्तै: $VR = \text{इफोर्ट दुरी} \div \text{लोड दुरी}$; $MA = \text{लोड} \div \text{इफोर्ट}$, लेखेमा।
- ✓ अर्को कुनै फरक, जस्तै: VR यन्त्रको बनावटमा मात्र भर पर्छ र घर्षणले बदलिँदैन; MA घर्षणले घट्छ, लेखेमा।

- ख. अङ्क विभाजन

बोध • 2

- ✓ घुमाउरो बाटो लामो र कम भिरालो छड्के सतह हो, उही उचाइका लागि लामो बाटोको $VR (l \div h)$ बढी हुन्छ भनी लेखेमा।
- ✓ त्यसैले भारी सामान बोकेका सवारीलाई उकालो चढ्न कम बल चाहिन्छ (र चलाउन पनि सुरक्षित हुन्छ) भनी लेखेमा।

6 लामो उत्तर

उत्तर

बोध • 4

चित्रमा एउटै अक्षमा जोडिएका R अर्धव्यासको पाङ्ग्रा र r अर्धव्यासको बिँड देखाइन्छ। इफोर्टको डोरी पाङ्ग्रा र लोडको डोरी बिँडमा बेरिएको हुन्छ। एक फन्को घुमाउँदा इफोर्टको डोरी पाङ्ग्राको परिधि $2\pi R$ बराबर फुक्छ (इफोर्ट दुरी) र लोडको डोरी बिँडको परिधि $2\pi r$ बराबर बेरिन्छ (लोड दुरी)। तसर्थ $VR = \text{इफोर्ट दुरी} \div \text{लोड दुरी} = 2\pi R \div 2\pi r = R \div r$ ।

अङ्क विभाजन

- ✓ एउटै अक्षमा पाङ्ग्रा (R) र बिँड (r), पाङ्ग्राको डोरीमा इफोर्ट र बिँडको डोरीमा लोड देखाएर नामाङ्कित चित्र कोरेमा।
- ✓ एक फन्कोमा इफोर्टले पाङ्ग्राको परिधि $2\pi R$ बराबर दुरी पार गर्छ भनी लेखेमा।
- ✓ एक फन्कोमा लोडले बिँडको परिधि $2\pi r$ बराबर दुरी पार गर्छ भनी लेखेमा।
- ✓ $VR = 2\pi R \div 2\pi r = R \div r$ निकालेमा।

7 गणितीय समस्या

- क. उत्तर

प्रयोग • 4

लोड = बाकसको तौल = $mg = 90 \times 10 = 900 \text{ N}$
 $MA = \text{लोड} \div \text{इफोर्ट} = 900 \div 300 = 3$
 $VR = l \div h = 20 \div 5 = 4$
कार्यक्षमता = $MA \div VR \times 100\% = 3 \div 4 \times 100\% = 75\%$ ।

अङ्क विभाजन

- ✓ लोड = $mg = 90 \times 10 = 900 \text{ N}$ निकालेमा।
- ✓ $MA = 900 \div 300 = 3$ निकालेमा।
- ✓ $VR = l \div h = 20 \div 5 = 4$ निकालेमा।
- ✓ कार्यक्षमता = $MA \div VR \times 100\% = 75\%$ निकालेमा।



लोडलाई डोरीका चारओटा खण्डले थामेका छन्, त्यसैले $VR = 4$ ।

i. $\eta = MA \div VR \times 100\%$ बाट: $80 = MA \div 4 \times 100$, त्यसैले $MA = 3.2$ ।

ii. $MA = \text{लोड} \div \text{इफोर्ट}$ भएकाले $\text{इफोर्ट} = 1000 \div 3.2 = 312.5 \text{ N}$ ।

iii. उत्पादित कार्य = लोड $\times$ लोड दुरी = $1000 \text{ N} \times 6 \text{ m} = 6000 \text{ J}$ । (इफोर्ट $4 \times 6 = 24 \text{ m}$ सँगै भएकाले लागत कार्य $312.5 \times 24 = 7500 \text{ J}$ हुन्छ; $6000 \div 7500 = 80\%$)

अङ्क विभाजन

- ✓ $VR = 4$ (डोरीका चार खण्डले लोड थामेका) लेखेमा।
- ✓ $MA = \eta \times VR \div 100 = 0.8 \times 4 = 3.2$ निकालेमा।
- ✓ $\text{इफोर्ट} = 1000 \div 3.2 = 312.5 \text{ N}$ निकालेमा।
- ✓ उत्पादित कार्य = $1000 \text{ N} \times 6 \text{ m} = 6000 \text{ J}$ निकालेमा।

8 सोचुहोस्

उत्तर

उच्च दक्षता - 2

यसका तीनओटा कारण छन्। पहिलो, हरेक थप घिर्नीसँगै घर्षण र तौल पनि थपिन्छ (तल्लो घिर्नी पनि उचाल्नुपर्छ), त्यसैले कार्यक्षमता घट्छ। दोस्रो, तान्नुपर्ने डोरी असाध्यै लामो हुन्छ: 100 खण्ड भए लोडलाई 1 m उचाल्न 100 m डोरी तान्नुपर्छ। तेस्रो, उचाल्ने काम निकै ढिलो हुन्छ। तसर्थ वास्तविक क्रेनमा केही घिर्नी मात्र राखिन्छन् र डोरी बेर्न मोटरले घुमाउने ड्रम, अर्थात् पाङ्ग्रा र बिँड, प्रयोग गरिन्छ।

अङ्क विभाजन

- ✓ हरेक थप घिर्नीसँगै घर्षण र तौल थपिने (तल्लो ब्लक पनि उचाल्नुपर्ने) भएकाले कार्यक्षमता घट्छ भनी लेखेमा।
- ✓ तान्नुपर्ने डोरी असाध्यै लामो (100 खण्डमा 1 m उचाल्न 100 m) र उचाल्ने काम निकै ढिलो हुन्छ भनी लेखेमा।

9 क्रियाकलाप: तीनओटा फलेक, एउटै उचाइ (क्रियाकलाप 8.3)

(अङ्क नदिइने)

विद्यार्थीले पाउनुपर्ने नतिजा

$VR = 1 \div 60$ क्रमशः 3.3, 5 र 6.7 हुन्छ। सबैभन्दा लामो (400 cm) फलेकमा सबैभन्दा कम इफोर्ट चाहिन्छ, त्यसैले यसको MA पनि सबैभन्दा बढी हुन्छ। फलेक लामो र कम भिरालो हुँदै जाँदा VR र MA दुवै बढ्छन्। ब्लक र फलेकबिचको घर्षणले गर्दा MA सधैं VR भन्दा अलिकति कम हुन्छ।

Science Playground मा हेर्नुहोस्

यस एकाइसँग मिल्ने, भक्तपुरको Science Playground मा रहेका प्रदर्शनी र बिरुवा। विद्यार्थीसहित भ्रमणको समय science-playground.com/booking मा लिन सकिन्छ।

- **Simple Machines Around Us** (प्रदर्शनी): दैनिक औजारभित्र कुन सरल यन्त्र छ भनी छुट्याउनुहोस्: उत्तोलक, फाना, पेच वा पाङ्ग्रा।
- **Pulley Systems** (प्रदर्शनी): एउटा घिर्नीले भार उठाउनुहोस्, अनि धेरै घिर्नीले: डोरीका धेरै भागले तौल बाँडेर लिन्छन्।
- **Build a Gear Train** (प्रदर्शनी): गियरहरू जोडेर घुमाउनुहोस्: हरेक गियर छेउको गियरको उल्टो दिशामा घुम्छ।
- **Gears - Motion Passed Along** (प्रदर्शनी): सानो गियर घुमाउनुहोस्: ठूलो गियर बिस्तारै घुम्छ, तर बढी बलले।

तहअनुसार अङ्क	ज्ञान	बोध	प्रयोग	उच्च दक्षता	जम्मा
अङ्क	10	12	9	2	33

